

BRANDVARNARE FÖR FASTIGHETSÄGARE & BOSTADSFÖRETAG

Äntligen kan vi presentera en ny generation brandvarnare utvecklade med vår unika kunskap baserad på över 30-års erfarenhet av brandvarnarutveckling. Detta i kombination med erfarenheter och synpunkter från våra mångåriga samarbeten med ett flertal av Sveriges största fastighetsägare har resulterat i en ny brandvarnarserie med ett flertal unika egenskaper. Mindre problem, lägre kostnader och nöjda hyresgäster!



10 ÅRS GARANTERAD BATTERILIVSLÄNGD
- HELT UTAN BATTERIBYTE!

X10 (FHB10) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri

X10i (FHB10i) Optisk brandvarnare med pausfunktion och inbyggt 10-års litiumbatteri, sammankopplingsbar



0832-CPD-1567
EN 14604



971a/01
EN14604:2005



- Optisk detektionsmetod, unik kammardesign med X-profil för bästa detektion
- 10-års garanti - inklusive batteriet
- Inbyggt oåtkomligt litiumbatteri av högsta kvalitet
- Intelligent mikroprocessorstyrd konstruktion baserad på senaste teknologi
- Självövervakning: visuellt och akustiskt larm för fel samt smuts
- Inbyggt damm- och insektskydd, för mindre falsklarm och längre livslängd
- Intelligent pausfunktion: Tystar eventuellt uppkomna oönskade larm (t.ex. matos), återgår automatiskt till normalläget efter 10 minuter. Röd LED-lampa blinkar en gång varje 12:e sekund för att indikera pausläge.
- Stor och bekväm test- och pausknapp för enkel och fullständig funktionskontroll
- Väl synlig blinklampa (LED) indikerar korrekt funktion
- Högljud larmsignal (85dB på 3 meters avstånd)
- Automatiskt utbyteslarm vid låg batterispänning, kan fördröjas temporärt i 10 tim.
- Enkelt montage och handhavande: startar automatiskt vid montage
- Låsfunktion, kan vid behov (valfritt) låsas fast i taket om så önskas
- Monteringsadapter MFX (tillval) möjliggör montage i befintliga fästen av annat fabrikat
- Flera monteringsmöjligheter: skruv, självhäftande tape, kardborreband, smältlim
- Sammankopplingsbar via tråd med upp till 15 enheter (gäller endast modell X10i)
- Certifierad tillverkare ISO 9001: 2008
- Godkänd enligt svensk standard SS-EN 14604: 2005
- LPCB-godkännande, nummer 971a/01 (SAX10BLL)
- CE-godkännande 0832-CPD-1567 (X10i : -1568)
- Dimensioner: 87 mm x 38 mm; Vikt: 91 g



Vi vidareutvecklar och förbättrar ständigt våra produkter, varför vi förbehåller oss rätten till eventuella ändringar utan föregående meddelande. Vi reserverar oss även för eventuella fel och framtida ändringar.

Deltronic Security AB

Lantvärnsgatan 4
S-414 51 Göteborg
Tel: +46 (0)31 - 14 08 00
Fax: +46 (0)31 - 12 88 21
e-post: office@deltronic.se
www.deltronic.se

