

# ExiLED – Design 22m



## Fakta

- Hänvisningarmatur med LED
- Inbyggt nödljusaggregat alt. centralmatad
- 22m läsavstånd
- Montage standard vägg / dikt tak



ExiLED är en elegant och funktionell hänvisningsarmatur i aluminium och plexiglas. Armaturen passar utmärkt i designkrävande miljöer samt på kontor, hotell, köpcenter, café och restaurangmiljö. ExiLED är designad för både nyinstallation och uppgradering av befintliga anläggningar. ExiLED finns även i utförande för 34 och 44 meters läsavsstånd. Monteras på vägg, i tak, på pendel, med flaggkonsol eller infällt.

## Design och funktionalitet

- Lång livstid på ljuskällan ger lägre underhållskostnader
- Unik rasterteknologi ger jämnare och behagligare belysning
- Armaturens unika skjutfunktion ger snabb installation och säkert batteribyte



by Honeywell

## Inbyggt nödljusaggregat med STS-självtest:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 444 60	290081	ExiLED 22 STS N/N	Kompl. med dubbelsidigt pikt.
73 444 61	290082	ExiLED 22 STS H/V	Kompl. med dubbelsidigt pikt.
73 444 64	290080	ExiLED 22 STS	Armaturstomme

## Centralmatad:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ
73 443 15	290085	ExiLED 22 C	Armaturstomme

Tillbehör:

E-nr	Artikelnummer	Benämning	Typ/Läsavstånd
73 444 65	290080.1	Piktogram 22 pil N/N	22 m, dubbelsidig ner
73 444 66	290080.2	Piktogram 22 pil H/V	22 m, dubbelsidig sida
73 444 67	290080.4	Piktogram 22 pil N	22 m, enkelsidig ner
73 444 68	290080.5	Piktogram 22 pil H	22 m, enkelsidig höger
73 444 69	290080.6	Piktogram 22 pil V	22 m, enkelsidig vänster
73 444 76	290180	Batteri 3,6V/1,2 Ah NiMH	1 h nöddriftstid
-	290183	Diodmatris 22	LED reservljuskälla
73 444 72	290187	Flaggkonsol	-
73 444 73	290189	Pendelupphängningsset 1m	Pendellängd 1m
73 444 75	290191	Wireupphängningsset 4m	Wirelängd 4m
73 444 71	290192	Skyddsgaller 22	-
73 444 74	290190	Infällningsatts	-
73 444 77	290099	Plug-in modul potfri	Potfri kontaktutgång
73 444 80	290097	Plug-in modul eIBus	eIBus Kommunikation



Piktogram vänster (V)



Piktogram höger (H)





Piktogram nedåt (N)




## STS Självtest

Grön	Gul	Röd	Grön	
●	○	○	○	Laddning OK
○	○	○	○	Ingen laddning
●	○	○	○	Batterifel
●	○	○	○	Fel på ljuskälla
●	○	○	○	Fel på ljuskälla och batteri
	●	○	○	Test 1-5 sek (blinkande)
	○	○	○	Test 5-10 sek (blinkande)
	○	○	○	Reset: Håll knapp intryckt mer än 10 sek

Automatisk test av ljuskälla var 15:e dag.  
Batteritest 1 timme var 6:e månad. Testknapp för reset och start manuell test.



## Infällnadsram:



## STS Självtest:

Spänning	220-240V AC, 50-60 Hz
Effekt	10VA /4W
Omgivn.temp	5°-40° C
Lumen	105lm normal / 130 lm nöddrift

## Centralmatad:

Spänning	110-240V DC-AC, 50-60 Hz
Effekt	6,5 VA /2W
Omgivn.temp	-20° - +50° C
Lumen	105lm normal/nöddrift

Läsavstånd	22 m Enkelsidig
Läsavstånd	22 m Dubbelsidig
IP-klass	IP40
Nöddrift	1 timme
Ljuskälla:	15 vita LED
Fuktighet	0-85%
Färg	RAL 9010
Vikt	1,0 kg med skylt
Material	Aluminium/plexiglas
Godkänd	CE