

TOTAL Skumsläckare

Beskrivning

- Effektiv på bränder i klass A och B
- Certifierad av Keurmerkinstituut (Milieukeur Ecolabel) som en miljövänlig produkt
- Extremt lågt innehåll av flourtensider, under kravet på 0,04%
- Tryckladdad med manometer och kontrollventil
- Ventilgrepp ger full kontroll över strålens styrka vid användning
- Lämplig för elektriska bränder upp till 1000 V på 1 m avstånd
- Röd polyesterbaserad utvändig pulverlack med hög kvalitet utan TGCI
- Yttre gängor på ventilen för maximalt skydd mot rostangrepp på behållarens insida
- Behållaren har 1 mm intern plastbeläggning. Densiteten dubbelkontrolleras före påfyllning och komponentmontering

Användningsområden

- Kontorsmiljöer
- Medicinska miljöer
- Skolor
- Bibliotek



Återförsäljare

Specifikation



S6DN Eco
Premium



S9DN Eco
Premium

Godkännandenummer	DNV 1108	DNV 1108
Brandklassning	34A 183B	43A 233B
Drivgas	Kväve	Kväve
Höjd	560mm	530mm
Diameter	150mm	190mm
Bruttovikt	10kg	14.8kg
Behållarmaterial	Stål	Stål
Tömningstid	>50 sec	>81 sec
Temperatur	0°C to +60°C	0°C to +60°C
Arbetsstryck vid 20°C	15 bar	15 bar
Kastlängd	5 meter	5 meter
Väggfäste ingår	■	■
Information		
Godkännanden	EN3 / CE / DNV / KM / Eco / MED / SOLAS	EN3 / CE / DNV / KM / Eco / MED / SOLAS